

Panasonic PT-DX800U 商品規格表

投影系統：	單片式 DLP system		
面板：	0.7" (diagonal) DMD (x 1) ,4:3		
電源：	120 V AC 50/60Hz		
消耗功率：	810瓦(待機模式:8W(當風扇停止時))		
輸入信號：	NTSC/NTSC4.43/SECAM/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60		
掃描頻率：	水平：	15-91KHz	
	垂直：	50-85Hz	
畫素：	786,432 [(1024x768)x1]		
螢幕比率：	4:3		
鏡頭：	電動鏡頭(縮放/聚焦/偏移)1:3.7-1:5.6 ;F1.8-2.2,f52.8-79.5mm		
燈泡：	300 W UHM™ x 2		
亮度：	8,000ansi		
C.C.R	: 90%		
對比：	2000:1		
電腦解析度：	VGA 1024x1768		
視訊解析度：	600條		
梯形修正：	垂直 ± 40°		
鏡頭偏移：	水平50% / 垂直10%		
投影尺寸：	50 - 600吋		
投射距離：	0.8 - 110 M		
安裝方式：	吸頂/桌面;前投/背投		
接頭：	RGB1/YP _B PR	in: BNC x 5	x 1
	RGB2	ir: D-sub HD 15-pin	x 1
	S-Video	ii: Mini DIN 4-pin	x 1
	Video	i: BNC	x 1
	DVI-D	i: 24 pin	x 1
	RS232C/422	in: Din 9-pin	x 1
	RS232C/422	ou: Din 9-pin	x 1
	Remote1	ir: M3 jack	x 1
	Remote1	out: M3 jack	x 1
	Remote2	ir: Din 9-pin female (parallel)	x 1
	LAN	: RJ45	x 1
尺寸：	498 x 466 x 175 mm		
重量：	16.3kg		
操作溫度：	0°~45°C		
操作溼度：	20%~80% (無空調之狀況)		
標準配備：	無線遙控器 x 1 ,電池AAA x 2 ,電源線(2.5 M) x 1		
特色：	<ol style="list-style-type: none"> 1 高影像品質 8,000 ANSI流明 2 雙燈泡系統,雙燈泡模式(8,000流明)/單燈泡模式(4,000流明) 3 先進的劇院掃描 (3/2 Pulldown) 4 動態銳角控制 Dynamic Sharpness Control迴路會依明亮度之不同調整畫面清晰度不受雜訊 5 DLP之DMD晶片液態冷卻系統增加系統操作使用時間減少噪音產生 6 防塵設計(長效節能濾網ECO FILTER)之封閉式光學組可以在多塵之環境操作 7 包含DVI-D輸入等多樣的介面 8 噪音值只有29dB 9 網路:內建區域網路功能可以遠端網路監控功能;並可以e-mail通知操作錯誤或需更換燈泡 10 Web Browser Control /Monitoring 可以遠端網路監控 11 3倍數位放大 12 色溫調整(標準/高/低)及影像模式選擇(標準/動態/自然) 13 影像暫時關閉功能 14 與sRGB色彩管理系統完全相容(在自然模式下) 15 支援360度安裝 16 ID assigment可設定65組 17 Direct Power Off 直接關閉電源功能 18 具6 color-matching(色彩協調)功能 (紅,綠,藍,青,紫,黃) 19 防盜功能:面版控制鎖和密碼保護功能 及 Kensington lock 		