


主要特性：

- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| 1、超高亮度2500 ANSI      | 10、具無線網路功能                 |
| 2、真實解析度1024X768      | (USB wireless LAN adapter) |
| 3、可支援到UXGA 1600x1200 | 11、3:2/2:2 Pull-Down循序掃描   |
| 4、重量僅僅2.6kg          | 12、內建3D AUCC電路設計           |
| 5、具備廣角1.57倍變焦鏡頭      | 13、具備的黑板模式                 |
| 6、具DVI-I端子,支援HDTV    | 14、智慧型風扇控制系統               |
| 7、自動數位垂直梯形修正         | 15、倒數/即時之開機模式              |
| 8、可選配USB隨身碟          | 16、齊備的安全機制                 |
| 9、熱插拔功能              | 17、支援16國語言(含中文)            |




液晶板系統	0.7" TFT p-Si x3
解析度	1024X768(XGA)可支援到UXGA(1600X1200)
畫數	2,359,296 pixels (786,432x3)
色彩	1677萬色
亮度一致性	80%
掃描頻率	水平:~100KHz, 垂直:~100Hz; 點時序:140MHz; 掃描密度600條
鏡頭	F1.6~2.5, f=17.7~28.3mm, 1:1.57倍手動控制ZOOM及FOCUS調整
燈泡	200W UHP 1.0mm
投射尺寸/距離	40"~300"/1.0~11.8m(2.5~3.9M即可投影100"大畫面)
亮度	2500 ANSI 流明
對比	500:1
喇叭	1W Mono
投射方式	前投、後投、吊掛
電腦輸入訊號	UXGA, WXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC analog
視訊輸入訊號	NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N HDTV:480i,480p,575i,575p,720p,1035i 和1080i
電腦輸入端子	D-sub 15-pin x 1(RGB input/Monitor out), DVI-I x 1
視訊輸入端子	Video: RCA x 1, S-Video x 1, D-sub 15pin for Component x 1
音效端子	Video: RCA(L/R) x 2 Computer: Mini-jack(Stereo) x 1 output(variable): Mini-jack(Stereo) x 1
輸出端子	RGB D-sub 15-pin x 1
其他介面	Service port (RS-232C), USB (type B)
網路端子	有線:RJ45(100BASE-TX/10BASE-T); 無線:USB(USB LAN 轉接器)
重量	2.6kg
尺寸(寬x高x深)	294.5 x 69.5 x 208 mm
電源供應	100-240V AC (自動電壓)
安全裝置	具過熱自動斷電保護功能
功能特性	<ul style="list-style-type: none"> <li>●重量僅僅2.6kg, 大小只有A4尺寸294.5x69.5x208mm, 小巧輕盈好攜帶。</li> <li>●高解析度1024X768可支援UXGA(1600X1200), 並且支援16:9寬螢幕WXGA。</li> <li>●高亮度2500 ANSI, 200W UHP燈泡, 就算明亮的會議室也有清晰畫面。</li> <li>●具熱插拔功能, 斷電時依然可持續散熱, 避免損害機器。</li> <li>●自動數位垂直(+/-20°)梯形修正, 輕鬆校正梯形扭曲狀況。</li> <li>●可選配USB隨身碟, 不須連接電腦即可來場精采簡報</li> <li>●搭載超廣角1.57倍光學變焦鏡頭, 從2.5-3.9公尺都可以輕鬆投射100吋大畫面。</li> <li>●內建循序掃描3-2/2-2pull-down, 不僅重現高畫質視訊的自然細膩, 畫面的表現更是清晰穩定。</li> <li>●內建3D AUCC電路設計, 自動層次校正控制技術, 讓畫質自然平滑。</li> <li>●倒數/即時兩種開機模式可選擇, 倒數模式是燈泡到達足夠亮度才會顯現影像, 即時模式則開機即顯現影像</li> <li>●專為教育者設計的黑板模式(綠色黑板), 讓教學更方便快速, 不再受限於銀幕。</li> <li>●具備安全鎖定功能(遙控器及投影機上方控制按鈕都可鎖定)</li> <li>●可自行設定開機畫面、並支援16國語言(含中文)、完整的輸入介面(2組電腦/2組視訊輸入/可電腦輸出)(具DVI-I)、16X數位縮放局部放大功能、智慧型風扇控制系統、內建無線網路功能(USB wireless LAN adapter)</li> </ul>
標準配備	無線遙控器(具雷射指示), 電源線, 原文說明書, 電池2個


外觀尺寸圖



端子介面圖



投射距離表



H1:H2  
接近 6:1

畫面尺寸	水平x垂直(4:3)	最小距離	最大距離
40"	0.8m x 0.6m	1.0	1.6
60"	1.2m x 0.9m	1.5	2.3
80"	1.6m x 1.2m	2.0	3.1
100"	2.0m x 1.5m	2.5	3.9
150"	3.0m x 2.3m	3.8	5.9
200"	4.1m x 3.0m	5.0	7.9
250"	5.1m x 3.8m	6.3	9.9
300"	6.1m x 4.6m	7.6	11.8

\*產品規格與圖樣若有更改變動, 恕不另行通知, 請以實際銷售為準。

\*燈泡屬耗材, 不在保固範圍內。