


主要特性：

- 1、日本原裝製造進口，超高畫質專業劇院機種。
- 2、超高解析度1366x768，搭配16:9劇院專用液晶板，完美對應電腦與視訊，精確再生自然細膩的影像。
- 3、高對比1100:1光學系統，真實呈現高畫質影像與深沉黑的表現。
- 4、高亮度2200流明，不遮光也能展現一流畫質。
- 5、具備LENS SHIFT鏡頭光學垂直位移，數位垂直水平梯形修正，1.3X電動光學變焦，擺設輕鬆方便。
- 6、具備多項影像校調功能:數位GAMMA校調、自動畫質校調等。




液晶板系統	1.21" Wide TFT p-Si x3(16:9劇院專用液晶板)
解析度	1366x768
畫數	3,147,264 pixels (1366x768x3)
色彩	約10億7000萬色
掃描頻率	15-100kHz(水平), 48-100Hz(垂直); 點時序:180MHz
視訊畫數	800 TV lines(HDTV)
鏡頭	F1.8~2.1,f=48.4~62.8mm, 1.3X電動縮放及對焦調整
燈泡	200W UHP
投射尺寸/距離	30"-400" / 1.5-15.9m
亮度	2200 流明
對比	1100:1
喇叭	2W+2W
亮度一致性	90%
投射方式	前投、後投、吊掛
電腦輸入訊號	WXGA, UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC
視訊輸入訊號	PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N
HDTV訊號	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1035i 和1080i
輸入端子 視訊	DVI-D(HDCP)x1, Video x1, 色差(RCAx3)x2組, S-Video x1
電腦	D-sub 15pin(類比RGB)x1, BNC端子x5
音效	輸入: Stereo minijack x2, RCA x2
其他	Mini-DIN 8, R/C jack
重量	7.9kg
尺寸(寬x高x深)	319x168x429.5mm
電源供應	100-240V AC, 50Hz/ 60Hz (自動電壓)
安全裝置	具過熱自動斷電保護功能
安全規格	符合ISO 9001、ISO 14001認證通過
標準配備	AV影像傳輸線,遙控器及電池,電源線,原文使用者手冊
功能特色	<ol style="list-style-type: none"> 1、多項畫質調整技術，創造高畫質感： <ul style="list-style-type: none"> ●數位GAMMA校調功能，讓畫面層次表現自然均勻。 ●1100：1超高對比，配合任何環境亮度，完美呈現高畫質影像，暗部表現更精采。 ●自動畫質控制功能，根據畫面狀況自動校調Gamma與亮度，讓畫面表現更具整體感。 ●色彩管理機能，可針對極小範圍的色彩單獨調整Gamma與亮度，並可儲存20個設定。 2、SNAYO的光學特性具備高飽和度色彩，對於數位影像的特別色彩之重現是很重要的。 3、鏡頭光學電動位移功能，不影響畫質下擺設輕鬆方便。 4、數位垂直水平梯形修正(垂直+/-30°,水平+/-20°)，將設置性發揮到最高。 5、數位縮放1/4~49次，觀賞畫面更多細節與變化。 6、開啟功能，當電源開啟即開啟畫面。 7、電源管理系統，當無訊息傳入時，將自動關閉電源。 8、可選配鏡頭，用戶可以依照個人需求，挑選最適合的鏡頭。 9、多功能無線(有線-選配)遙控器，方便移動投影機的提把設計。

外觀尺寸圖



端子介面圖



投射距離表

投射距離(M)	最小投射畫面	最大投射畫面
1.5	30"	40"
3.9	77"	100"
5.8	110"	150"
7.8	154"	200"
9.8	192"	250"
11.7	231"	300"
15.9	308"	400"

H1:H2
接近 10:1 (電動可調式)