

搭載雷射光源·壽命達2萬小時

雷射光源·色彩亮度優異·使用週期20000小時·節省維護成本。

高亮度6000流明

高亮度6000流明·在明亮的大會議室或演講廳·畫面表現自然細緻·專業風采盡現。

高對比3500000:1

高對比3500000:1再現生動美麗的圖像·畫面表現清晰鮮明。

搭載DVI和HDMI高畫質端子

具備DVI、HDMI、VGA電腦輸入端子·USB-A、Video等端子·豐富的端子輕鬆對應各種訊源。

全封閉光機光源設計

集結多項專利技術·實現光機光源雙重密封結構·有效隔離灰塵達到IP6X國際防塵等級。

具備獨創ICCS循環散熱系統

全封閉內部循環冷卻系統·實現高效散熱·投影機性能穩定。

ECTA可變色溫雷射光源技術

實現超高光效轉換率·畫面更亮更細膩·將畫面的細節清晰呈現。

免濾網設計·無耗材省維護

全封閉結構·免濾網即能有效隔離灰塵·減少維護成本和時間。

畫面亮度低衰減

經實證全封閉結構有效隔絕灰塵·成功達到畫面亮度低衰減·使用1萬小時後·依然保有80%畫面亮度·他牌傳統光機使用1萬小時後·則亮度衰減至60%以下。

鏡頭位移功能

不影響畫質即可調整投影畫面的位置·安裝擺設簡單方便!

邊角梯形修正功能

可以輕鬆由四個邊角來校正梯形和對角線失真導致傾斜扭曲的圖像·確保合適的寬高比·讓投影範圍符合螢幕!



全封閉雷射投影機·免濾網省維護壽命長·畫面亮度低率減。



XGA | 6000流明

製表日期:2019.7.18

規格表

顯示技術	Liquid Crystal Display
顯示液晶板	3x0.63" (4:3)
亮度	6000 流明
解析度	XGA(1024x768), 可支援到WUXGA
對比度	3500000:1
鏡頭	F1.6~1.9, f=15.31~24.64mm, 1.6倍光學縮放及對焦調整
畫數	2,359,296 pixels (1024x768x3)
投射比	1.17~1.90:1
寬高比	4:3 (相容16:9)
投影距離	0.69m~11.65m
投影尺寸	30"~300"
光源	雷射二極體
光源使用週期	20000小時 (正常模式) *使用方式會影響光源時數·非保證時數。
光學鏡頭位移	垂直: ±40% (手動); 水平: ±10% (手動)
數位梯形修正	垂直: ±40° (手動); 水平: ±15° (手動), 邊角梯形修正
輸入端	電腦 COMPUTER (D-sub 15pin) x1 電腦音效 Audio(mini jack) x1 (3.5mm) 視訊 DVI x1, HDMI x1, Video x1 (RCA) 其他 USB x2
輸出端子	MONITOR OUT (D-sub 15pin) x1, Audio out (Mini-jack) x1 (3.5mm)
控制端子	RS-232C (D-sub 9pin) x1, LAN x1 (RJ-45)
電腦輸入訊號	PC-VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WSXGA, WUXGA / Mac
視訊輸入訊號	PAL, SECAM, NTSC (480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
掃描頻率	水平: 15~90kHz; 垂直: 24, 48~85Hz
掃描線數	768 lines
投影方式	前投/背投; 桌面/吊掛
喇叭	10W x1
重量	9.5 kg
尺寸(長x寬x高)	545 x 345 x 128mm (不含凸出部分)
電源供應	100~240V AC (50/60Hz)
耗電量	480W max (待機耗電量: 節能模式 < 0.5W, 正常模式 < 6.7W)
操作/儲存溫度	0°C~40°C / -20°C~60°C
操作/操作濕度	20%~85% / 20%~90% (無結露)
標準配備	無線遙控器·電源線·使用說明書及光碟

端子介面圖**功能特色**

顯示好畫質:

- 全封閉光機光源設計,有效隔絕灰塵。
- 高亮度6000流明。
- 高對比3500000:1。
- 採用3LCD液晶面板。
- ICCS全封閉內部循環冷卻系統,獨創循環散熱。
- ECTA可變色溫雷射光源技術。
- 畫面亮度低衰減。

方便好安裝:

- 光學鏡頭位移功能(垂直:±40%, 水平:±10%)。
- 數位梯形修正功能(垂直:±40°, 水平:±15%)。
- 邊角梯形修正功能。
- 360°垂直安裝功能。
- 1.6X光學變焦。
- 鏡頭中央設計。

使用好簡單:

- 搭載DVI和HDMI高畫質端子。
- 內建LAN實現遠端監控。(支援PJ-Link)
- 免電腦投影圖片功能。(USB-A)
- 光源使用壽命可達20000小時(正常模式)。
- 免濾網·無耗材·維護方便。
- 多種圖像模式·支援DICOM醫療模擬模式。
- 內建10W喇叭·支援畫面凍結。
- 快速開/關機功能·一鍵黑屏功能。
- 具備高海拔模式·內建測試畫面模式。
- 具有黑板·綠板等多種牆面色彩校正模式。
- 具過熱自動斷電保護裝置。

防盜免擔心:

- 密碼鎖定功能。
- 防盜安全鎖桿/防盜鎖孔。

投射距離表

4:3螢幕(inch)	最短距離(m)	最長距離(m)
30"	0.69	1.14
80"	1.89	3.09
100"	2.37	3.87
150"	3.58	5.81
300"	7.18	11.65