SHARP

PG-CC60W

WXGA ｜ 6200lm ｜ 6.9kg

高效輕亮雷射投影機，
具備數位變焦及多點、曲面
校正等多功能，方便實用

特色

搭載雷射光源超明亮,壽命可達2萬小時

新一代雷射光源技術，色彩亮度表現優異，使用壽命長達2萬小時，具環保節能特性，比一般投影機省電，大幅降低維護成本。

簡約造型,輕巧好裝設

簡約輕巧僅6.9kg的外觀設計，適合架設在各種環境，如現代化辦公室及奢華設計的室內空間。

高亮度6200流明

高亮度6200流明，在明亮的大會議室或演講廳，畫面表現自然細緻，專業風采盡現。

專注細節,呈現真實色彩

採用3LCD技術，搭配雷射光源，色彩更真實細膩，畫面清晰亮麗。

1.6X光學變焦鏡頭

搭載1.6倍光學變焦鏡頭，2.66~4.34m皆可投影100吋大畫面。

數位變焦功能及數位位移功能

1.6X光學變焦配合數位變焦和數位位移功能，安裝設置彈性大，當可安裝距離所投影的畫面超出銀幕範圍，可利用數位變焦縮小畫面，並使用數位位移功能移動到正確位置，提供方便、快捷的解決方案。

曲面校正及多點校正功能

可修復投影在桶形或圓弧銀幕而引起的失真，使畫面投射到曲面上時能真實呈現。另外，還可以選擇5x5和9x9進行多點校正，讓您逐點調整畫面使其符合特殊銀幕，如不規則或波形牆面。

無訊號自動關機功能

無訊號輸入時，投影機預設60分鐘後啟動自動關機功能(可選擇5分鐘、30分鐘和60分鐘)。

自訂開機畫面

透過USB直讀圖片功能，擷取喜愛的圖案或公司品牌，設定個人化的開機畫面。

其他功能

◆送電開機功能 ◆送電腦訊號開機功能 ◆USB直讀圖片功能 ◆可選擇RS232包率 ◆360度靈活安裝功能 ◆支援PJ-Link ◆一鍵黑屏功能 ◆過熱自動斷電保護功能 ◆吊掛自動轉正功能

規格表

顯示技術		Liquid Crystal Display
液晶板		3x0.59”(16:10)
亮度	白色	6200 流明
	彩色	6200 流明
解析度		WXGA(1280x800)
對比		5000000:1 (動態對比)
鏡頭		F1.6~2.25, f=16.09~25.75mm, 1.6倍光學縮放及對焦調整
畫素數		3,072,000 pixels (1280x800x3)
投射比		1.23~2.02
投射比(光學+數位)		1.23~4.06
投影尺寸		30"~300"
投影距離		0.77~13.15m
光源(使用壽命)		雷射二極體 (正常模式: 20000h；節能模式: 30000h)
數位梯形修正		垂直: ±40° (手動)；水平: ±15° (手動), 四角梯形修正
輸入端子	電腦	Computer in (D-sub 15pin) x1
	電腦音效	Audio (mini jack / 3.5mm) x1
	視頻	HDMI x2, Video (RCA) x1
	其他	USB x2
輸出端子		Computer out (D-sub 15pin) x1 , Audio out (mini jack / 3.5mm) x1
控制端子		RS-232C (D-sub 9pin) x1, LAN (RJ-45) x1
電腦輸入訊號		PC-VGA,SVGA,XGA,SXGA,WXGA,WUXGA / Mac
視頻輸入訊號		NTSC (720p, 1080p)
掃描頻率		水平: 15~90kHz；垂直: 50~80Hz
投影方式		前投、後投、懸掛
喇叭		10W x1
重量		6.9 kg
尺寸(長x寬x高)		445 x 350 x 128mm (含凸出部分)
電源供應		100~240V AC (50/60Hz)
耗電量		380W max (待機耗電量:節能模式<0.3W)
操作/儲藏溫度		0°C~40°C / -10°C~60°C
操作/儲藏濕度		20%~80% (無結露)
標準配備		無線遙控器、電源線、快速使用指南

投射距離表

距離:公尺

16:10銀幕	最短距離	最長距離
30"	0.77	1.26
80"	2.12	3.46
100"	2.66	4.34
150"	4.01	6.55
200"	5.36	8.75
300"	8.05	13.15

端子介面圖

注意事項:※規格僅供參考，如有誤載或變更，請以實機為準，恕不另行通知。※使用環境和方式會影響光源的使用壽命，所列資料僅為最大值非保證時數。
※雷射光源使用一段時間後，亮度會遞減是正常現象，並非光源性能有問題。

製表時間:2024/6/5